

# Tillbehör fläktar

Frånluft - fläktar • 2003-11-01 • 6:13

- **Komplett program**
- **Stor flexibilitet**

## Tillbehör fläktar

Det finns ett komplett program av tillbehör till Fresh:s fläktar, detta för att tillgodose alla ändamål.



Täckplatta



Kallrasskydd



Modulrör



Teleskoprör

## Specifikation

Beteckning	Beskrivning	Art. nr. i-p	Art. nr. k-p
Modulrör Ø98/102 x 50	Genomföringsrör med tryckpassning	661050	661051
Modulrör Ø98/102 x 100	Genomföringsrör med tryckpassning	188009	188010
Stos 10 Ø98/102 x 60	Utvändig stos med tryckpassning	661063	661062
Utvändigt galler #150 vit	Utvändigt galler passande till stos 10	801701	181701
Panelgaller 110 x 150 vit	Utvändigt galler passande till stos 10		181751
Täckplatta 18 #180	Täckplatta 180 x 180 mm	661801	661811
Täckplatta 20 205 x 225	Täckplatta 205 x 225 mm	662001	662011
Teleskoprör 100 250-450	Teleskopiskt rör Ø100 mm, längd 250-450 mm		291021
Kallrasskydd Ø98	Backspjäll med utvändig diameter Ø98 mm		669801
Varvtalsreglering 30-100%	Extern varvtalsreglering		195318
Fuktstyrning 40-80%RH	Extern elektronisk fuktstyrning		195326
Termostat 5-35°C	Extern termostat		195328

Artikelnummer: i-p = industripack, k-p = konsumentpack.

*OBS! Modulrören passar INTE till A-, T- och D-serien, använd teleskopröret.*

*Mer utvändiga galler finns under flik 7 i folder "Galler".*

*För mer komplex kanaldragning se flik 9 (Ventilationskanaler & Ventilations slang).*

# Tillbehör fläktar

Frånluft - fläktar • 2003-11-01 • 6:14


## Modulör

Genomföringsrör  
Ø98/102 mm byggbara  
med tryckpassning mot  
varandra. Finns i två längder,  
50 och 100 mm.



## Stos utvändig

Rör med fläns som passar  
med snäppfäste mot  
utvändiga galler #150 mm  
och 110 x 150 mm.  
Stosarna är direkt byggbara  
med modulrören.



## Utvändigt galler och panelgaller

Tillverkade i ABS-plast vita,  
NCS S0502-Y. Båda passar på  
stosens fläns med snäppfäste.

Mått:  
Utvändigt galler: #150 mm,  
Panelgaller: 110 x 150 mm.



## Täckplatta

Tillverkade i ABS-plast vita,  
NCS S0502-Y. Täckplattorna  
finns i två varianter:  
Täckplatta 18 #180 mm  
Täckplatta 20 205 x 225 mm.  
Täckplatta 20 är förberedd för  
kapning, den har förstärkningar  
och dolda fästhål för detta.



## Kallrassydd

Backspjäll som förhindrar  
luft att passera in när  
fläkten inte är igång.  
Utvändig diameter Ø98 mm  
och längd 74 mm. Försett  
med snäppen som passar  
på Integra. Vid användning i  
andra kanaler kan kall-  
rassyddet tejpas på fläkten  
eller monteras i kanalen  
med packning för att passa.



## Varvtalsreglering

Utanpåliggande varvtalsreglering  
som kan variera varvet 30-100%.  
230 V AC, 0,05 - 0,5 A.



## Fuktstyrning

Utanpåliggande fuktstyrning som  
reglerar fläktens till- och frånslag  
efter luftens relativa fuktighet.  
Justerbar mellan 40 - 80% RH.  
Max effekt 145 W (0,63 A).



## Termostat

Utanpåliggande termostat med  
växlande kontakt.  
Temperaturområde: 5 - 35°C.  
Max effekt 145 W (0,63 A). IP30.



Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.



FRESH AB  
Box 7  
360 32 GEMLA  
www.fresh.se

Tel 0470-70 77 00  
Fax 0470-70 77 39

E-post information@fresh.se

Copyright © Fresh AB 2003 - Rätt till förändringar förbehålles - Tryckt 0311